



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Endura Nero 150W 13200lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 243552                        |
| EAN                               | 4058075206823                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | ENDURA FLOOD 150W 840 DG LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 150                          |
| Sostituto (Watt)              | 100                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 13200                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 88                           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Lampadina inclusa              | Sì             |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45 |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro   |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio         |
| Product Serie                  | Endura         |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza (mm) | 364  |
| Altezza (mm)   | 72   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**  
Nessun sensore

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**