



Scheda tecnica Ledvance
Illuminazione stradale LED Flex
Grande RV25ST Grigio 36W 5180lm
25x145D - 740 Bianco Freddo | IP66 -
Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU | 243013 |
| EAN | 4058075552319 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | SL FLEX SM 36W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 36 |
| Sostituto (Watt) | 125 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 740 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79 |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 5180 |
| Efficienza (Lm/W) | 144 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 25x145 |
| Fattore Potenza | >0.80 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio | Post top |
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Copertura Ottica | Vetro Temperato |
| Distribuzione Luminosità | Asimmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 50 |
| Colore dell'Apparecchio | Alluminio, Bianco |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Bianco/Alluminio |
| Product Serie | RV25ST |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 445 |
| Larghezza (mm) | 250 |
| Altezza (mm) | 90 |

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

| | |
|---|--|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
|  Fino a 7 anni di garanzia |  Resi facili entro 14 giorni |