



Scheda tecnica Ansell Downlight LED Reef Nero 5W
486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 - Esterni

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU | 245367 |
| EAN | 5056144245680 |
| Marca | Ansell |
| Nome del fabbricante | Reef LED Surface Downlight CCT Black |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 54000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 5 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 860 Luce Del Giorno, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 6000 Luce Del Giorno, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | CCT |
| Lampadina inclusa | Sì |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 486 |
| Efficienza (Lm/W) | 97 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio | Superficie |
| Spazio richiesto (mm) | 72 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Colore del Rivestimento | Nero |
| Connessione Infisso | Morsetto a vite |
| Product Serie | Reef |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 110 |
| Diametro (mm) | 85 |

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

| | |
|---|--|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
|  Fino a 7 anni di garanzia |  Resi facili entro 14 giorni |